

BARS - 5

Система равномерного внесения

Экономия на химпрепаратае 15-20%

Автоматическое отключение секций

Возможность работы с любыми типами регуляторов (Arag, Teejet, GEOline)

Индикация и контроль давления

Контроль износа форсунок



Совместная работа с системой параллельного вождения

COMMANDER



2 ГОДА ГАРАНТИИ

Наши партнеры:



КАЗАНЬСЕЛЬМАШ

AVAGRO
www.avagro.kz



ООО “Иртыш”



BARS - 5

Основные характеристики

- Автоматическая регулировка расхода;
- Совместная работа с системой параллельного вождения “COMMANDER”, бесплатная опция “UnitControl” - автоматическое отключение секций штанги в зонах перекрытий;
- Возможность работы с любыми типами регуляторов и датчиков - Arag, Teejet, GEOline, Polmac;
- Работа с датчиком давления - автоматический сброс давления при его аварийных значениях;
- Контроль износа форсунок посредством одновременного считывания давления и расхода;
- Автоматическое прекращение опрыскивания при скорости движения ниже минимального значения, заданного оператором;
- Автоматический переход на расчет расхода жидкости по датчику давления, при расходах превышающих предельно допустимые значения расходомера;
- Повышенная надежность, предусмотрена защита от короткого замыкания и от скачков напряжения в сети.

Технические характеристики

Напряжение питания	от 8 до 18 В
Диапазон рабочих температур	от -20 °C до +60 °C
Языки системы	Русский, Английский
Входы:	датчик давления датчик скорости датчик уровня масла расходомер
Выходы:	управление регулировочным и главным клапанами управление пятью секциями штанги
Символьный дисплей	20x4
Пыле-влагозащита	стандарт IP65
Энергонезависимые внутренние часы	

Аксессуары

- Эргономичный крепежный кронштейн с двумя шарнирами;
- Датчик давления;
- Датчик уровня масла в насосе.